

SPIT PULSA 27E



+ Pulsa E-Lift pole tool

In accordance to:
 EN 15895-1
 EN ISO 8662-11
 Directive tool :
 2012/19/EC
 2011/65/EC
 2006/42/EC
 2004/108/EC
 1999/5/EC
 Aerosol Dispenser Directive: 75/324/EC
 Battery:2006/66/EC
 Charger:2014/35/EU
 CEM 2014/30/EU

제품사양	
명칭	SPIT PULSA 27E
충격력(J)	95
무게(kg)	3.4 (배터리 포함)
전체치수 LxIxH (mm)	345x112x315
에너지	가스 & 배터리
핀 길이 (mm)	15 ~ 27 mm

특징	
전기 액세서리 핀가이드	
완전 자동 도구 (1000발/시간당)	
20핀 매거진 (옵션:30핀 매거진)	
가스 및 배터리 게이지: 언제든지 가스 및 배터리 잔량 확인가능	
Start & Go 시스템: 에너지 절약, (1분)미사용 시 자체차단	
적은 힘으로 작동가능 (4.2 kg)	
자동 가스 주입 (사용온도 - 15 °C to + 49 °C)	
배터리 충전 시간: 105분 (25분 = 1000발)	
가스: 750발 (20 °C), 배터리: 10000발	
2가지 위치의 드라이브 깊이 버튼: DOD mini 및 DOD maxi	
180° 회전 가능한 이중 기능 후크: 벨트 및 비계 위치	

안전사양	
CE 마킹	
격발을 하기위해 필요한 완벽한 압력	
온/오프 LED 표시기	
소음수준, EN 15895 : LpA,1s,1m=91.2dB(A) / Lp Cpeak=132.7 dB(C)	
진동, EN ISO 8662-11: 4.9 m-s ⁻²	

액세서리(옵션/별도구매)	소모품
30핀 매거진 경고: Pulsa lift 와 호환되지 않습니다.	C6, HC6, UP6, CG6,HCG6,CT-CLIP,E-CLIP,P-CLIP,CLIPLEEC, Textile and Perforated strips,Tie-clip,Multiclip,Cable clasp,...
마그네틱 핀가이드	금속 P-CLIP, 금속 Clip Elec ,MCC-O
청소키트	
Pulsa E-Lift Pole Tool	

SPIT PULSA 27P



In accordance to:
 EN 15895-1
 EN ISO 8662-11
 Directive tool :
 2012/19/EC
 2011/65/EC
 2006/42/EC
 2004/108/EC
 1999/5/EC
 Aerosol Dispenser Directive: 75/324/EC
 Battery:2006/66/EC
 Charger:2014/35/EU
 CEM 2014/30/EU

제품사양	
명칭	SPIT PULSA 27P
충격력(J)	95
무게(kg)	3.4 (배터리 포함)
전체치수 LxH (mm)	345x112x371
에너지	가스 & 배터리
핀 길이 (mm)	15 ~ 27 mm

특징	
드라이블 핀가이드	
완전 자동 도구 (1000발/시간당)	
30핀 매거진 (옵션:20핀 매거진)	
가스 및 배터리 게이지: 언제든 가스 및 배터리 잔량 확인가능	
Start & Go 시스템: 에너지 절약, (1분)미사용 시 자체차단	
적은 힘으로 작동가능 (4.2 kg)	
자동 가스 주입 (사용온도 - 15 °C to + 49 °C)	
배터리 충전 시간: 105분 (25분 = 1000발)	
가스: 750발 (20 °C), 배터리: 10000발	
2가지 위치의 드라이브 깊이 버튼: DOD mini 및 DOD maxi	
180° 회전 가능한 이중 기능 후크: 벨트 및 비계 위치	

안전사양	
CE 마킹	
격발을 하기위해 필요한 완벽한 압력	
온/오프 LED 표시기	
소음수준, EN 15895 : LpA,1s,1m=91.2dB(A) / Lp Cpeak=132.7 dB(C)	
진동, EN ISO 8662-11: 4.9 m-s ²	

액세서리(옵션/별도구매)	소모품
20핀 매거진	C6, HC6, UP6...
마그네틱 핀가이드	금속 와샤
청소키트	
Pulsa E-Lift Pole Tool	

